



**Tudo sem fios
ou cabos.**

 **ēno™ Flex**

"Só ēno flex atende às necessidades dos educadores e arquitectos com uma única solução, combinando superfícies interativas e tradicionais. "

Interatividade também com seu ambiente

ēno Flex é a primeira solução multissuperfície que integra lousas tradicionais com a interatividade das lousas digitais da PolyVision ēno. E tudo sem fios ou cabos.

Flexibilidade para sua escola

ēno flex está disponível em oito configurações, possibilitando a flexibilidade de escolher a forma que melhor se adequa às exigências da sala de aula, sem comprometer o espaço da parede, estética ou estilo de ensino. Com uma placa multifuncional, a ēno flex pode ser utilizada em qualquer projeto de sala de aula.



Distribuidor Autorizado:

QUAITY 

TECNOLOGIA E SISTEMAS

Trazendo Vida para a Educação™

Uma lousa branca

A lousa interativa "3 em 1" éno é uma ponte de ajuda entre os alunos e os professores de hoje. Elas oferecem três níveis de desempenho para as salas de aula:



1 Tradicional Quadro Branco

Escreva na éno o dia inteiro e apague facilmente (sem danificar a superfície).



2 Superfície Magnética

Dê aos alunos tempo para resolução de problemas. Use produtos magnéticos desenvolvidos especialmente para crianças.



3 Performance Interativa

Adicione uma caneta, um computador e um projetor. Sua éno se torna interativa instantaneamente! *Shazam!!!*



"Com uma placa única, sem cabos, Eno flex resolve o meu interativa, de limpeza a seco e tackable necessidades superfície."

Características

- Menor custo total de propriedade flex-eno combina a simplicidade de uma superfície interativa com o tradicional

- Desempenho em uma placa. Com um Forever Garantia™ na superfície e sem cordas, cabos ou alta os custos de instalação, Eno flex dá às escolas a mais longa duração, em sala de aula interativa mais abrangente solução no mercado.

- Uma única instalação atende em sala de aula muitas opções de configuração e orçamental exige-múltipla eliminar as placas com muito ou pouco espaço utilizável. E, desde éno interatividade combina com flex superfícies tradicionais, as escolas podem tirar vantagem de recursos disponíveis para projetos de grandes obras de renovação ou Divisão 10 da construção da nova escola.

Â Apoiar iniciativas verdes construção e qualifica-se para pontos LEED®, a E3 ambientais™ ceramicsteel Eno e seco-apagam as superfícies são Cradle-to-CradleSM prata e interior SCS Advantage Gold® certificada, não contém compounts orgânicos voláteis (COV) e são recicláveis.

- A simplicidade do início ao fim-Todos éno navio componentes flex em uma caixa de 8' gerenciável a partir de um único fornecedor.

- Apenas um, fácil de usar bordo multifuncional para instalar.

4'x12' configurações éno flex*



éno flex 100 éno flex 150a éno flex 150b éno flex 175

4' x16' configurações éno flex*



éno flex 200 éno flex 250a éno flex 250b éno flex 275

	éno flex 100	éno flex 150a	éno flex 150b	éno flex 175	éno flex 200	éno flex 250a	éno flex 250b	éno flex 275
Tamanho total (H x W)	47.88" x 144.50"	47.88" x 144.50"	47.88" x 144.50"	47.88" x 144.50"	47.88" x 192.41"	47.88" x 192.41"	47.88" x 192.41"	47.88" x 192.41"
Painel Central (ENO)	46.27" x 62.60"	46.27" x 62.60"	46.27" x 62.60"	46.27" x 62.60"	46.27" x 83.59"	46.27" x 83.59"	46.27" x 83.59"	46.27" x 83.59"
Painel na diagonal	77.84"	77.84"	77.84"	77.84"	95.53"	95.53"	95.53"	95.53"
Painel esquerdo	46.27"x39.55" escrita	46.27"x39.55" escrita	46.27"x39.55" cortiça	46.27"x39.55" cortiça	46.27"x53.01" escrita	46.27"x53.01" escrita	46.27"x53.01" cortiça	46.27"x53.01" cortiça
Painel direito	46.27"x39.55" escrita	46.27"x39.55" cortiça	46.27"x39.55" escrita	46.27"x39.55" cortiça	46.27"x53.01" escrita	46.27"x53.01" cortiça	46.27"x53.01" escrita	46.27"x53.01" cortiça

* Eno e a Superfície de escrita possuem garantia eterna por serem fabricadas em aço cerâmico.

Distribuidor Autorizado:

QUALITY EZTech

TECNOLOGIA E SISTEMAS



RoHS



Encontra-se nos padrões europeus.
(redução de substâncias perigosas)



Este documento é impresso em papel reciclado.

Tel/fax: +55 (11)

5632-3666

www.qualityts.com.br

Rua Amador Bueno, 328 - 5º/6º andar - Sto Amaro - SP - 04752-005